

## Recommandations pour le crépissage

# Raccord de crépi entre plafonds et parois

Pour des joints de mortier supérieur à 2 cm

Pour des raccords de plafond sans lissages

Pour des raccords de plafond sans joints de mortier (lors de montage ultérieur de galandages)

### Variante 1



#### Crépissage armé avec des panneaux de plâtre 6,5 mm ou plaques de revêtement liées en ciment

1. Coller la bande de séparation G5 au plafond (épaisseur 5 mm)
2. Dans les zones sèches: Couper le panneau de plâtre en bandes d'environ 22 cm. Appliquer le plâtre de collage Granol 10 avec la truelle dentelée (8 mm) sans recouvrir les 5 derniers cm (couvrir avec la bande adhésive). Appliquer les plaques de plâtre contre la bande de séparation G5 du plafond pour que la dilatation puisse se faire.
3. Dans les zones humides: Couper la plaque de revêtement liée en ciment en bandes d'environ 22 cm. Appliquer le Granol 80 avec la truelle dentelée (8 mm) sans recouvrir les 5 derniers cm (couvrir avec la bande adhésive). Appliquer les plaques de revêtements liées en ciment contre la bande de séparation G5 du plafond pour que la dilatation puisse se faire.
4. Enduire les panneaux de plâtre ou liées en ciment avec le pont d'adhérence Granolan.
5. Recouvrir les plaques avec le crépi avec minimum 4 mm.
6. Couper net la bande de séparation G5.

### Variante 2

#### Armature de crépis pleine surface avec des panneaux de plâtre et plaques de revêtement liées en ciment

1. Coller la bande de séparation G5 au plafond (épaisseur 5 mm)
2. Dans les zones sèches: Coller les panneaux de plâtre de 12.5 mm en pleine surface sur la maçonnerie avec le plâtre de collage Granol 10 sans recouvrir les 5 derniers cm (voir photo de la variante 1).
3. Dans les zones humides: Coller les plaques de revêtement liées en ciment de 12.5 mm en pleine surface sur la maçonnerie avec le Granol 80 sans recouvrir les 5 derniers cm (voir photo de la variante 1).
4. Couper net la bande de séparation G5.

### Indication

Les données sur cette feuille ont un caractère consultatif. Pour d'autres informations sur les produits mentionnés, les fiches techniques actuelles sont déterminantes ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)). Veuillez consulter votre conseiller spécialisé en cas de questions ultérieures.

#### Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86

info@granol.ch, [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

