

## Produktdatenblatt

# Dekorspachtel, innen

## eingefärbt

<b>Produktebeschreibung</b>	Der Dekorspachtel ist ein eingefärbter wasserverdünnbarer Feinspachtel für den trockenen und nassen Innenbereich.
<b>Farbton</b>	Ausgewählte Uni-Farbtöne nach RAL und NCS
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Acrylat-Dispersion Zusatzstoffe: Pigmente, mineralische Füllstoffe Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
<b>Anwendungsbereich</b>	Der Dekorspachtel eignet sich als Endbeschichtung oder als Untergrund für Versiegelungen, Anstriche, etc. auf mineralische Grundputze, Putzträgerplatten, Abriebe und gestrichene Untergründe (nicht geeignet sind Leim-, Öl- und Kalkfarben). Er wird auch vorrangig als Untergrund für Effekt-Lasuren verwendet.
<b>Schichtstärke</b>	1 - 3 mm
<b>Verbrauch</b>	pro m <sup>2</sup> ca. 1.6 kg/mm Schichtstärke
<b>Lieferform</b>	Gebinde 12.5 und 25 kg netto
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter +5° C.  Der Dekorspachtel wird von Hand oder mit der Maschine auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei stark saugenden Untergründen ist vorgängig zu grundieren. Die zweite und jede weitere Beschichtungen darf erst nach genügender Trocknung der vorangegangenen Schicht erfolgen. Der Dekorspachtel kann auch mit dem Roller appliziert werden (verdünnen mit 2-4% Wasser).

## Aufbauten

### Dekorspachtel Klassisch:

- Vorstrich
- Dekorspachtel eingefärbt, 2 dünne Schichten auftragen und plan schleifen
- Tiefgrund, wässrig
- GranoAcryl 1K Versiegelung, transparent

### Dekorspachtel Rustikal:

- Vorstrich
- Dekorspachtel eingefärbt, 2 dünne Schichten auftragen und je nach Effekt strukturieren.
- Je nach Effekt kann die Oberfläche mit wässriger Pigmentpaste patiniert werden.
- Tiefgrund, wässrig
- GranoAcryl 1K Versiegelung, transparent

## Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)).

## Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

## Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 08 01 12. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

## Sicherheitshinweise

### Gefahrenhinweise: keine

EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC (CH) = 0%

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Inhalt/Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

## Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  
T +41 41 926 96 96  
[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch), [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

